

Misure Impianto Biologico Ossidazione Totale Fanghi Attivi da 10 a 80 A.E.

Caratteristiche Dimensionali Impianto

Codice Articolo	Numero A. E.	Dotazione Idrica Lt/AE/g	Portata Idraulica giornaliera Qg mc/g	Portata Idraulica di punta Qp mc/h	Carico organico procapite BOD5 gr/AE/g	Carico organico giornaliero Kg BOD5/g	Carico di fango Cf (Kg BOD5/ Kg. SS x g)	Carico di volume Cv (Kg BOD5/mc x g)	Concentrazione di fango biologico (Kg SS/mc)
OSBIFA10AE	10	200	2,0	0,2	60,0	0,6	0,08	0,30	4,0
OSBIFA25AE	25	200	5,0	0,5	60,0	1,5	0,08	0,30	4,0
OSBIFA35AE	35	200	7,0	0,7	60,0	2,1	0,08	0,30	4,0
OSBIFA50AE	50	200	10,0	1,0	60,0	3,0	0,08	0,30	4,0
OSBIFA80AE	80	200	16,0	1,6	60,0	4,8	0,08	0,30	4,0

Dimensionamenti

Codice Articolo	Monoblocco **			Disinfezione Finale			Vano Tecnico	
	Dimensioni esterne (cm)	Peso (ql)	Peso Lastra di Copertura (ql)	Dimensioni esterne (cm)	Peso (ql)	Peso Lastra di Copertura (ql)	Dimensioni esterne (cm)	Peso (ql)
			h. 20 cm (D400)			h. 20 cm (D400)		
OSBIFA10AE	180x370xH200	101,9	33,1	125x130xH200	30,9	8,1	125x110xH130	12,0
OSBIFA25AE	180x420xH200	110,6	37,6	125x130xH200	30,9	8,1	125x110xH130	12,0
OSBIFA35AE	246x470xH250	184,2	57,4	125x130xH250	37,3	8,1	125x110xH130	12,0
OSBIFA50AE	246x520xH250	196,5	63,6	125x130xH250	37,3	8,1	125x110xH130	12,0
OSBIFA80AE	246x570xH250	207,9	69,7	125x130xH250	37,3	8,1	125x110xH130	12,0

** Monoblocco: Vasca Imhoff-Sollevamento/Accumulo-Ossidazione-Sedimentazione Finale

I dati riportati sono indicativi
Si realizzano Prolunghe (Vasche Senza Fondo) per tutti i ns. Manufatti