

Misure Impianto Biologico Ossidazione Totale Fanghi Attivi da 100 a 200 A.E.

Caratteristiche Dimensionali Impianto

Codice Articolo	Numero A. E.	Dotazione Idrica Lt/AE/g	Portata Idraulica giornaliera Qg mc/g	Portata Idraulica di punta Qp mc/h	Carico organico procapite BOD5 gr/AE/g	Carico organico giornaliero Kg BOD5/g	Carico di fango Cf (Kg BOD5/ Kg. SS x g)	Carico di volume Cv (Kg BOD5/mc x g)	Concentrazione di fango biologico (Kg SS/mc)
OSBIFA100AE	100	200	20,0	1,70	60,0	6,0	0,08	0,32	4,50
OSBIFA150AE	150	200	30,0	2,50	60,0	9,0	0,08	0,32	4,50
OSBIFA200AE	200	200	40,0	3,30	60,0	12,0	0,08	0,32	4,50

Dimensionamenti

Codice Articolo	Vasca Imhoff			Sollevamento/Accumulo			Monoblocco **			Disinfezione Finale			Vano Tecnico	
	Dimensioni	Peso (ql)	Peso	Dimensioni	Peso (ql)	Peso	Dimensioni	Peso (ql)	Peso	Dimensioni	Peso (ql)	Peso	Dimensioni	Peso (ql)
	i esterne (cm)		Lastra di Copertura (ql) h. 20 cm (D400)	i esterne (cm)		Lastra di Copertura (ql) h. 20 cm (D400)	i esterne (cm)		Lastra di Copertura (ql) h. 20 cm (D400)	i esterne (cm)		Lastra di Copertura (ql) h. 20 cm (D400)	i esterne (cm)	
OSBIFA100 AE	246x470xH 250	160,2	57,4	175x180xH2 50	51,4	15,6	246x420xH 250	138,4	51,3	125x130xH2 50	37,3	8,1	125x110xH13 0	12,0
OSBIFA150 AE	246x620xH 250	200,0	75,8 *	175x180xH2 50	51,4	15,6	246x570xH 250	177,9	69,7	125x130xH2 50	37,3	8,1	125x110xH13 0	12,0
OSBIFA200 AE	246x670xH 250	213,2	81,9 *	246x220xH 250	80,2	26,9	246x670xH 250	200,5	81,9 *	125x130xH2 50	37,3	8,1	125x110xH13 0	12,0

** Monoblocco: Ossidazione/Sedimentazione Finale

* Lastre di copertura divise in due parti - I dati riportati sono indicativi
Si realizzano Prolunghe (Vasche Senza Fondo) per tutti i ns. Manufatti