

Misure Impianto Prima Pioggia in Continuo con By Pass

Codice Articolo	Superficie (mq)	Volume totale (mc)	Portata (lt/sec)	Diam. tubaz. (mm)	Codice Pozzetto Scolmatore	Dissabbiatore						Disoleatore					
						Dimensioni esterne (cm)			Peso (ql)	Peso Lastra di Copertura (ql)		Dimensioni esterne (cm)			Peso (ql)	Peso Lastra di Copertura (ql)	
						Largh.	Lungh.	Alt.		h. 15 cm (C250)	h. 20 cm (D400)	Largh.	Lungh.	Alt.		h. 15 cm (C250)	h. 20 cm (D400)
PPCBY1000	1.000	3,6	10	160	SCOLM0	125	130	150	15,6	6,1	8,1	125	130	150	15,6	6,1	8,1
PPCBY1500	1.500	4,4	15	160	SCOLM0	125	180	150	19,6	8,4	11,2	125	130	150	15,6	6,1	8,1
PPCBY2000	2.000	6,4	20	200	SCOLM0	175	180	150	23,8	11,7	15,6	125	180	150	19,6	8,4	11,2
PPCBY3000	3.000	8,8	30	200	SCOLM0	180	240	150	47,1	16,1	21,5	175	180	150	23,8	11,7	15,6
PPCBY4000	4.000	10,9	40	250	SCOLM0	180	300	150	55,7	20,1	26,8	180	240	150	47,1	16,1	21,5
PPCBY5000	5.000	16,0	50	250	SCOLM1	246	220	200	68,4	20,2	26,9	246	220	200	68,4	20,2	26,9
PPCBY6000	6.000	18,0	60	250	SCOLM1	246	270	200	78,3	24,7	33,0	246	220	200	68,4	20,2	26,9
PPCBY7000	7.000	22,0	70	315	SCOLM1	246	220	250	80,2	20,2	26,9	246	220	250	80,2	20,2	26,9
PPCBY8000	8.000	24,0	80	315	SCOLM1	246	270	250	91,4	24,7	33,0	246	220	250	80,2	20,2	26,9
PPCBY9000	9.000	29,0	90	315	SCOLM1	246	320	250	102,5	29,3	39,1	246	270	250	91,4	24,7	33,0
PPCBY10000	10.000	32,0	100	315	SCOLM2	246	320	250	102,5	29,3	39,1	246	320	250	102,5	29,3	39,1
PPCBY12000	12.000	38,0	120	400	SCOLM2	246	370	250	113,7	33,9	45,2	246	370	250	113,7	33,9	45,2
PPCBY15000	15.000	42,0	150	400	SCOLM2	246	420	250	124,9	38,5	51,3	246	420	250	124,9	38,5	51,3
PPCBY20000	20.000	60,0	200	400	SCOLM3	246	570	250	163,9	52,2	69,7	246	570	250	163,9	52,2	69,7
PPCBY30000	30.000	90,0	300	500	SCOLM4	246	870	250	236,4	79,7 *	106,3 *	246	870	250	236,4	79,7 *	106,3 *

* Lastre di copertura divise in due parti - I dati riportati sono indicativi
Si realizzano Prolunghe (Vasche Senza Fondo) per tutti i ns. Manufatti

Per Dimensionamenti con volumi superiori a quelli riportati in tabella contattare il nostro Ufficio Tecnico.