

Misure Impianto Acque di Prima Pioggia

Codice Articolo	Superficie (mq)	Volume Utile P.P. (mc)	Diam. tubaz. (mm)	Codice <u>Pozzetto</u> <u>Scolmatore</u>	Dimensioni esterne Vasca di Prima Pioggia (cm)			Peso Vasca Prima Pioggia (qI)	Peso Lastra di Copertura Vasca di Prima Pioggia (qI)		Codice <u>Disoleatore</u> <u>Statico</u>
					Larghezza	Lunghezza	Altezza		h. 15 cm (C250)	h. 20 cm (D400)	
RAIN01	450	2,3	125	SCOLM0	125	180	150	19,6	8,4	11,2	DISCE2C-FC
RAIN03	600	3,0	160	SCOLM0	175	180	150	29,9	11,7	15,6	DISCE2C-FC
RAIN04	800	4,0	160	SCOLM0	180	240	150	47,1	16,1	21,5	DISCE2C-FC
RAIN05	1.000	5,0	160	SCOLM1	180	300	150	55,7	20,1	26,8	DISCE2C-FC
RAIN31	1.500	7,5	160	SCOLM1	246	220	200	68,4	20,2	26,9	DISCE2C-FC
RAIN32	1.800	9,0	160	SCOLM1	246	270	200	78,3	24,7	33,0	DISCE2C-FC
RAIN33	2.250	11,3	200	SCOLM1	246	320	200	88,2	29,3	39,1	DISCE2C-FC
RAIN14	2.800	14,0	200	SCOLM2	246	320	250	102,5	29,3	39,1	DISCE3C-FC
RAIN15	3.000	15,0	200	SCOLM2	246	370	250	113,7	33,9	45,2	DISCE3C-FC
RAIN16	3.500	17,5	200	SCOLM2	246	420	250	124,9	38,5	51,3	DISCE3C-FC
RAIN17	4.000	20,0	200	SCOLM2	246	470	250	141,5	43,1	57,4	DISCE4-8C-FC
RAIN18	4.500	22,5	200	SCOLM2	246	520	250	152,7	47,7	63,6	DISCE4-8C-FC
RAIN19	5.000	25,0	200	SCOLM3	246	570	250	163,9	52,2	69,7	DISCE4-8C-FC
RAIN20	5.500	27,5	200	SCOLM3	246	620	250	175,1	56,8 *	75,8 *	DISCE4-8C-FC
RAIN21	6.000	30,0	200	SCOLM3	246	670	250	186,2	61,4 *	81,9 *	DISCE4-8C-FC
RAIN22	6.500	32,5	200	SCOLM3	246	720	250	202,8	66,0 *	88,0 *	DISCE4-8C-FC
RAIN23	7.000	35,0	200	SCOLM3	246	770	250	214,0	70,6 *	94,1 *	DISCE4-8C-FC

RAIN124	7.500	37,5	200	SCOLM4	246	820	250	225,2	75,2 *	100,2 *	DISCE4-8C-FC
RAIN125	8.000	40,0	200	SCOLM4	246	870	250	236,4	79,7 *	106,3 *	DISCE4-8C-FC
RAIN126	8.500	42,5	200	SCOLM4	246	920	250	247,6	84,3 *	112,4 *	DISCE4-8C-FC
RAIN127	9.000	45,0	200	SCOLM4	246	970	250	264,2	88,9 *	118,5 *	DISCE4-8C-FC
RAIN128	9.500	47,5	200	SCOLM4	246	1020	250	275,3	93,5 *	124,7 *	DISCE4-8C-FC
RAIN129	10.000	50,0	200	SCOLM4	246	1070	250	286,5	98,1 *	130,8 *	DISCE4-8C-FC

* Lastre di copertura divise in due parti - I dati riportati sono indicativi
Si realizzano Prolunghe (Vasche Senza Fondo) per tutti i ns. Manufatti

Per Dimensionamenti con volumi superiori a quelli riportati in tabella contattare il nostro Ufficio Tecnico.