

# Misure Desaponatore Separatore di Schiume

Codice Articolo	NS (Dim. Nominale)	Volume utile (lt)	lt.25 x A.E.	lt.50 x A.E.	Dimensioni esterne Desaponatore (cm)			Peso Vasca (Ql)	Peso Lastra di Copertura (Ql)		
					A Larg.	B Lung.	H Altezza		h. 10 cm B125	h. 15 cm C250	h. 20 cm D400
					DES000A	0,5	150		6	3	70
DES00	0,7	250	10	5	70	70	90	5,0	0,9	1,8	-
DES00A	1,0	350	14	7	90	90	75	4,3	1,6	3,2	4,0 (a richiesta)
DES00B	1,2	500	20	10	90	90	100	5,6	1,6	3,2	4,0 (a richiesta)
DES00C	1,5	600	24	12	100	100	100	6,4	2,5	3,7	5,0
DES01B	2,5	800	32	16	125	130	100	15,9	4,0	6,1	8,1
DES01C	2,7	1100	44	22	125	130	130	19,5	4,0	6,1	8,1

DES01	3,0	1.300	52	26	125	130	150	21,7	4,0	6,1	8,1
DES01D	4,0	1.500	60	30	125	180	130	23,8	5,6	8,4	11,2
DES02	5,0	2.000	80	40	125	180	150	26,5	5,6	8,4	11,2
DES03B	6,0	2.500	100	50	175	180	130	29,6	7,8	11,7	15,6
DES03	7,0	2.800	112	56	175	180	150	32,6	7,8	11,7	15,6
DES04	10,0	4.000	160	80	180	240	150	52,4	10,7	16,1	21,5
DES05	13,0	5.000	200	100	180	300	150	65,4	13,4	20,1	26,8

DES12	10,0	4.000	160	80	180	180	200	54,9	8,0	12,1	16,1
DES18	13,0	5.000	200	100	180	220	200	61,8	9,8	14,8	19,7
DES19	15,0	6.200	248	124	180	270	200	76,0	12,1	18,1	24,1
DES20	17,0	7.500	300	150	180	320	200	84,4	14,3	21,5	28,6
DES21	20,0	9.000	360	180	180	370	200	92,8	16,5	24,8	33,1

DES31	15,0	7.000	280	140	246	220	200	78,7	13,4	20,2	26,9
DES32	18,0	9.000	360	180	246	270	200	88,6	16,5	24,7	33,0
DES33	20,0	10.500	420	210	246	320	200	106,9	19,6	29,3	39,1
DES34	25,0	12.500	500	250	246	370	200	116,8	22,6	33,9	45,2
DES35	30,0	14.000	560	280	246	420	200	126,7	25,7	38,5	51,3
DES36	35,0	16.000	640	320	246	470	200	140,8	28,7	43,1	57,4
DES37	40,0	18.000	720	360	246	520	200	150,7	31,8	47,7	63,6
DES38	45,0	20.000	800	400	246	570	200	160,6	34,8	52,2	69,7
DES39	50,0	21.000	840	420	246	620	200	170,6	37,9 *	56,8 *	75,8 *
DES40	55,0	22.700	908	454	246	670	200	180,5	40,9 *	61,4 *	81,9 *
DES41	60,0	24.500	980	490	246	720	200	194,7	44,0 *	66,0 *	88,0 *
DES42	65,0	26.000	1.040	520	246	770	200	204,6	47,1 *	70,6 *	94,1 *
DES43	70,0	28.000	1.120	560	246	820	200	214,5	50,1 *	75,2 *	100,2 *
DES44	75,0	29.500	1.180	590	246	870	200	224,4	53,2 *	79,7 *	106,3 *
DES45	80,0	31.500	1.260	630	246	920	200	234,3	56,2 *	84,3 *	112,4 *
DES46	86,0	33.000	1.320	660	246	970	200	248,4	59,3 *	88,9 *	118,5 *



DES47	90,0	35.000	1.400	700	246	1020	200	258,2	62,3 *	93,5 *	124,7 *
DES112	18,0	9.200	368	184	246	220	250	93,3	13,4	20,2	26,9
DES113	23,0	11.500	460	230	246	270	250	104,5	16,5	24,7	33,0
DES114	33,0	15.000	600	300	246	320	250	126,8	19,6	29,3	39,1
DES115	35,0	16.000	640	320	246	370	250	138,0	22,6	33,9	45,2
DES116	40,0	18.500	740	370	246	420	250	149,2	25,7	38,5	51,3
DES117	50,0	21.000	840	420	246	470	250	165,8	28,7	43,1	57,4
DES118	55,0	23.000	920	460	246	520	250	177,0	31,8	47,7	63,6
DES119	65,0	25.500	1.020	510	246	570	250	188,2	34,8	52,2	69,7
DES120	70,0	28.000	1.120	560	246	620	250	199,4	37,9 *	56,8 *	75,8 *
DES121	75,0	30.000	1.200	600	246	670	250	210,5	40,9 *	61,4 *	81,9 *
DES122	80,0	32.000	1.280	640	246	720	250	227,1	44,0 *	66,0 *	88,0 *
DES123	90,0	35.000	1.400	700	246	770	250	238,3	47,1 *	70,6 *	94,1 *
DES124	95,0	37.000	1.480	740	246	820	250	249,5	50,1 *	75,2 *	100,2 *
DES125	100,0	39.000	1.560	780	246	870	250	260,7	53,2 *	79,7 *	106,3 *
DES126	107,0	41.500	1.660	830	246	920	250	271,9	56,2 *	84,3 *	112,4 *
DES127	114,0	44.000	1.760	880	246	970	250	288,5	59,3 *	88,9 *	118,5 *
DES128	120,0	46.000	1.840	920	246	1020	250	299,6	62,3 *	93,5 *	124,7 *

\* Lastre di copertura divise in due parti  
I dati riportati sono indicativi