EDIL IMPIANTI2
TRATTAMENTI ACQUE REFLUE CIVILI E INDUSTRIALI

Misure Impianti di Prima Pioggia in continuo per Grandi Superfici

Codice Articolo	Portata (lt/sec)	Diam. tubaz. (mm)	Vasche dissab. N.	Dissabbiatore						Vasche disol. N.	Disoleatore						Filtri per Coalesc. N.
				Dimensioni esterne (cm)			Peso (ql)	Peso Lastra di Copertura (ql)			Dimensioni esterne (cm)			Peso (ql)	Peso Lastra di Copertura (ql)		
				Largh.	Lungh.	Alt.		h. 15 cm (C250)	h. 20 cm (D400)		Largh.	Lungh.	Alt.		h. 15 cm (C250)	h. 20 cm (D400)	
GRIMP-FC/100	100	400	1	246	570	250	163,9	52,2	69,7	1	246	420	250	124,9	38,5	51,3	1
GRIMP-FC/150	150	400	1	246	670	250	186,2	61,4 *	81,9 *	1	246	420	250	124,9	38,5	51,3	1
GRIMP-FC/200	200	400	1	246	770	250	214,0	70,6 *	94,1 *	1	246	470	250	141,5	43,1	57,4	1
GRIMP-FC/300	300	400	2	2x246	2x670	2x250	2x186,2	2x61,4 *	2x81,9 *	2	2x246	2x420	2x250	2x124,9	2x38,5	2x51,3	2
GRIMP-FC/400	400	400	2	2x246	2x770	2x250	2x214,0	2x70,6 *	2x94,1 *	2	2x246	2x470	2x250	2x141,5	2x43,1	2x57,4	2

* Lastre di copertura divise in due parti - I dati riportati sono indicativi
SI REALIZZANO PROLUNGHE (VASCHE SENZA FONDO) PER TUTTI I NS. MANUFATTI

Edil Impianti2 S.r.l. via A. Costa, 139, 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
tel: 0541 626370/626798 - fax: 0541 626939 - email: info@edilimpianti.it
Sito Web: www.edilimpianti.it