

Dimensionamento impianto Prima Pioggia Regione Emilia Romagna

Codice Articolo	Mq serviti	Mq serviti	Mq serviti	Volume	Diam.	Codice	Dimensioni esterne			Peso Vasca	Peso Lastra		Codice
	carico	carico	carico	Utile	tubaz.	Pozzetto	Vasca di Prima Pioggia (cm)			Prima	di Copertura		Disoleatore
	Fanghi	Fanghi	Fanghi	P.P. + Sedim. (mc)	Entrata (mm)	Scolmatore				Pioggia (ql)	Vasca di Prima Pioggia		Statico
	100	200	300				Larghezza	Lunghezza	Altezza		h. 15 cm (C250)	h. 20 cm (D400)	
RAINER01	550	500	450	3,3	125	SCOLM0	175	180	150	23,8	11,7	15,6	DISCE2C-FC
RAINER02	1000	950	850	6,0	160	SCOLM0	180	240	200	57,7	16,1	21,5	DISCE2C-FC
RAINER03	1700	1550	1300	9,5	160	SCOLM2	246	270	200	78,3	24,7	33,0	DISCE2C-FC
RAINER04	2150	1950	1700	12,2	200	SCOLM2	246	270	250	91,4	24,7	33,0	DISCE2C-FC
RAINER05	2600	2350	2000	14,6	200	SCOLM2	246	320	250	102,5	29,3	39,1	DISCE2C-FC
RAINER06	2950	2700	2300	17,0	250	SCOLM3	246	370	250	113,7	33,9	45,2	DISCE3C-FC
RAINER07	3800	3450	2900	21,5	250	SCOLM3	246	470	250	141,5	43,1	57,4	DISCE3C-FC
RAINER08	4150	3750	3200	23,2	300	SCOLM3	246	520	250	152,7	47,7	63,6	DISCE3C-FC
RAINER09	4550	4150	3550	25,5	300	SCOLM3	246	570	250	163,9	52,5	69,7	DISCE3C-FC
RAINER10	5800	5300	4550	32,5	300	SCOLM3	246	720	250	202,8	66,0 *	88,0 *	DISCE3C-FC
RAINER11	7050	6400	5500	39,5	300	SCOLM4	246	870	250	236,4	79,7 *	106,3 *	DISCE4-8C-FC
RAINER12	7900	7150	6300	45,0	300	SCOLM4	246	970	250	264,2	88,9 *	118,5 *	DISCE4-8C-FC
RAINER13	9150	8300	7100	51,0	300	SCOLM5	246	1120	250	297,7	102,7 *	136,9 *	DISCE4-8C-FC
RAINER14	9950	9050	7700	55,5	300	SCOLM5	246	1220	250	325,5	111,8 *	149,1 *	DISCE4-8C-FC
RAINER15	11350	10300	8800	63,2	400	SCOLM5	2x246	670	250	2x186,2	2x61,4	2x81,9	DISCE4-8C-FC



EDIL IMPIANTI₂

TRATTAMENTI ACQUE REFLUE CIVILI E INDUSTRIALI

RAINER16	13000	11850	10200	72,9	400	SCOLM6	2x246	770	250	2x214,0	2x70,6	2x94,1	DISCE4-8C-FC
RAINER17	15700	14250	12200	87,5	400	SCOLM6	2x246	920	250	2x247,6	2x84,3	2x112,4	DISCE4-8C-FC
RAINER18	16150	14650	12500	89,9	400	SCOLM6	2x246	970+920	250	264,2-247,6	88,9+84,3	118,5+112,4	DISCE4-8C-FC
RAINER19	17450	15850	13550	97,2	400	SCOLM6	2x246	1020	250	2x275,3	2x93,5	2x124,7	DISCE4-8C-FC
RAINER20	18150	16500	14100	101,1	400	SCOLM6	2x246	1120	250	2x297,7	2x102,7	2x136,9	DISCE4-8C-FC
RAINER21	20250	18400	15700	112,7	400	SCOLM6	3x246	820+2x770	250	225,2+2x214,0	75,2+2x70,6	100,2+2x94,1	DISCE4-8C-FC

* Lastre di copertura divise in due parti - I dati riportati sono indicativi
Si realizzano Prolunghe (Vasche Senza Fondo) per tutti i ns. Manufatti

Per Dimensionamenti con volumi superiori a quelli riportati in tabella contattare il nostro Ufficio Tecnico.