

Misure Impianto di Depurazione Biologico a Biodischi da 250 a 300 A.E.

Caratteristiche Dimensionali Impianto

Codice Articolo	Numero A. E.	Dotazione Idrica Lt/AE/g	Portata Idraulica giornaliera Qg mc/g	Portata Idraulica di punta Qp mc/h	Carico organico procapite BOD5 gr/AE/g	Carico organico giornaliero Kg BOD5/g	Superficie utile mq	Carico organico superficiale Co grBOD5/mq/g (circa)
BIORUL250AE	250	200	50	4,17	60	15	1.700	8
BIORUL300AE	300	200	60	5,00	60	18	2.261	8

Dimensionamenti

Codice Articolo	Sollevamento/Accumulo (vasca + cop.)	Denitrificazione Liquami (vasca + cop.)	Ossidazione a Biodisco (vasca + cop.)	Sedimentazione Fanghi (Dortmund) (vasca + cop.)	Disinfezione Liquami (vasca + cop.)	Digestione Aerobica (vasca + cop.)	Vano Tecnico
BIORUL250AE	246x220xH250+20 ql. 80,2 + 26,9	246x220xH250+10 ql. 80,2 + 13,4	246x370xH250+10 ql. 113,7 + 22,6	246x220xH250+20 ql. 90,1 + 26,9	125x180xH250+20 ql. 46,5 + 11,2	246x370xH250+20 ql. 113,7 + 45,2	125x110xH130 ql. 15,9
BIORUL300AE	246x270xH250+20 ql. 91,4 + 33,0	246x270xH250+10 ql. 91,4 + 16,5	246x470xH250+10 ql. 141,5 + 28,7	246x270xH250+20 ql. 103,0 + 33,0	125x180xH250+20 ql. 46,5 + 11,2	246x420xH250+20 ql. 124,9 + 51,3	125x110xH130 ql. 15,9

I dati riportati sono indicativi

SI REALIZZANO PROLUNGHE (VASCHE SENZA FONDO) PER TUTTI I NS. MANUFATTI